



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range :	18000 - 26500 MHz
Insertion Loss :	1.0 dB max.
Amplitude Balance :	0.3 dB max.
Phase Balance :	3° max.
Input VSWR :	1.5:1 max.
Output VSWR :	1.5:1 max.
Isolation :	18 dB min.
Max. Input Power :	10 W average @ 1.2:1 VSWR Load
Operating Temperature :	-40°C to +105°C
Storage Temperature :	-55°C to +125°C
Input Connector :	SMA Female
Output Connectors :	SMA Female

		Matière : Aluminium	Titre : 2 Way Power Divider 18-26.5 GHz	
		Traitement : Painted over Surtec 650	DI-2-18000-26500-10-SF-SF	
		Classif. : 2	Document N° : DI-2-18000-26500-10-SF-SF	
		Tolérance générale : ± 0,1mm	Date : 08/03/2016 Dessiné par : smellaza	
		Echelle : 2:1	Feuille : 1 / 1	
Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.	

Ce document est la propriété de DETI S.A. Il ne peut être reproduit, ni communiqué à un tiers sans autorisation écrite de la dite société DETI S.A.



1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 A3