



## SPECIFICATIONS

<b>Frequency Range :</b>	<b>0.7- 1.5 GHz</b>
<b>Insertion Loss :</b>	<b>0.3 dB max.</b>
<b>Amplitude balance :</b>	<b>± 0.1 dB</b>
<b>Phase balance</b>	<b>± 1° max.</b>
<b>Isolation:</b>	<b>15 dB min.</b>
<b>VSWR :</b>	<b>Input 1.35 : 1 max. Output 1.35 : 1 max.</b>
<b>Power Handling :</b>	<b>700W CW</b>
<b>Connectors :</b>	<b>Input N Female Output N female</b>
<b>Operating Temperature :</b>	<b>-0° to 40°C</b>
<b>Weight :</b>	<b>&lt; 1.5 kg</b>

		Matière : Aluminium		Titre :	
		Traitement : Surtec 650		2-way power combiner	
		Classif. : 2		700 - 1500 MHz 700 W	
		Tolérance générale : ± 0,5mm		Document N° : CO-2-700-1500-700-NF-NF	
		Echelle : 1:2		Date : 15/09/2016	
		Feuille : 1 / 1		Dessiné par : smellaza	
Date	Indice	Nature de la modification	Niv. Sup.	7, rue de Kérébel - 29200 BREST - TEL : 02.98.47.90.57 - FAX : 02.98.03.75.04 - E-mail : contact@del-sa.com - Web : www.del-sa.com	