



SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|--|
| Frequency Range : | 25- 27 GHz |
| Coupling : | 6 ± 1 dB |
| Frequency Sensitivity : | ± 1 dB |
| Directivity : | 18 dB min. |
| Insertion Loss : | 0.75dB max. |
| VSWR : | 1.50 : 1 max. |
| Power Handling : | 2W average @ 1.20:1 load VSWR |
| Connectors : | Main line K female Coupling line K female |
| Operating Temperature : | -40 to 85°C |

| | | | | | |
|------|--------|---|-----------|--|--|
| | | Matière : Matériau : Surtec 650 - Black painted | | Titre : 25-27 GHz Directional Coupler 6 dB coupling | |
| | | Classif. : 2 | | Document N° : CD-1-25000-27000-6-2-KF-KF-KF | |
| | | Tolérance générale : ± 0.5mm | | Date : 06/04/2016 | |
| | | Echelle : 1:1 | | Dessiné par : smellaza | |
| Date | Indice | Nature de la modification | Niv. Sup. | 7, rue de Kérébel - 29200 BREST - TEL : 02.98.47.90.57 - FAX : 02.98.03.75.04 - E-mail : contact@deti-sa.com - Web : www.deti-sa.com | |